

Автономная канализация Alta Bio 5+

Автономная канализация Alta Bio 3+ это станция Alta Bio 3 с удалением очищенной воды в напорном режиме и системой очистки сточных вод для домов с постоянным проживанием до 3-х человек (объем сточной воды до 0,6 м³ в сутки).

Автономная канализация **Alta Bio 3+** выполнена из пластика толщиной 8 мм, нижняя часть которой представляет собой 3-х секционный отстойник объемом 1,2 м³. В верхней части Alta Bio 3+ расположен биофильтр.



svetla-bid.com

Преимущества Alta Bio 5+:

- Гармоничный дизайн исполнения системы «зеленый верх», хорошо вписывается в ландшафт приусадебного участка.
- Выход очищенной воды из станции под напором.
- Малый вес, удобство транспортировки и монтажа.
- Система рециркуляции очищенной воды, не требуется постоянное проживание.
- Добавление коагулянта, увеличение скорости осаждения взвешенных веществ, удаление фосфора из стока.
- Усовершенствованная система подключения питания.
- Не требуется установка дополнительного колодца на участке.
- Более выгодное решение для домов, рельеф вокруг которых не позволяет воде выходить самотеком.
- Нет ограничения по сбросу бытовых отходов (салфетки, пища и т.п.).
- Наличие монтажной юбки, возможность монтажа станции без бетонного основания.

Размеры и габариты

Автономная канализация Alta Bio 5+

Характеристики

Параметры	Значение
Производительность, м ³ /сут	от 0 до 1
Высота, м	2,33
Артикул	01.01.01.F1.Us5.C1
Максимальный залповый сброс, л	210
Размер основания, мм	1820 x1200
Диаметр горловины, мм	955
Вес, кг	150
Глубина/диаметр входа, мм	600/110

Глубина/диаметр выхода	Параметры	370/ 110	Значение
Площадь для установки системы, м ²		2,4	
Объем земляных работ, м ³		5,5	
Электрооборудование		погружной насос KARCHER - 2 шт	
Установочная мощность, кВт		0,6	
Энергопотребление, кВт/ч		0,08	
Напряжение, В		220	
Рекомендованные параметры подводящего электрокабеля		3x2,5	