

# Автономная канализация Alta Bio 5

Автономная канализация Alta Bio 5 является комплексной системой очистки сточных вод для домов с постоянным проживанием до 5 человек (объем сточной воды до 1 м<sup>3</sup> в сутки).

Автономная канализация **Alta Bio 5** выполнена из пластика толщиной 8 мм, нижняя часть которой представляет собой 3-х секционный отстойник объемом 1,8 м<sup>3</sup>. В верхней части Alta Bio 5 расположен биофильтр.



sveta-bio.ru

## Преимущества Alta Bio 5:

- Гармоничный дизайн исполнения системы «зеленый верх», хорошо вписывается в ландшафт приусадебного участка.
- Самотечный выброс очищенной воды, не ограниченное время работы в режиме простого отстойника без внешнего электропитания.
- Малый вес, удобство транспортировки и монтажа.
- Система рециркуляции очищенной воды, не требуется постоянное проживание.
- Добавление коагулянта, увеличение скорости осаждения взвешенных веществ, удаление фосфора из стока.
- Усовершенствованная система подключения питания.
- Малый размер, экономия места на участке, не значительные расходы связанные с проведением монтажных работ.
- Нет ограничения по сбросу бытовых отходов (салфетки, пища и т.п.).
- Наличие монтажной юбки, возможность монтажа станции без бетонного основания.

## Характеристики

Параметры	Значение
Производительность, м <sup>3</sup> /сут	от 1 до
Высота, м	2,03
Артикул	01.01.01.F1.Us5.C0
Максимальный залповый сброс, л	210
Размер основания, мм	1980 x 1200
Диаметр горловины, мм	955
Вес, кг	136
Глубина/диаметр входа, мм	600 / 110
Глубина/диаметр выхода, мм	640 / 110
Площадь для установки системы, м <sup>2</sup>	3
Объем земляных работ, м <sup>3</sup>	6
Электрооборудование	погружной насос KARCHER
Установочная мощность, кВт	0,3
Энергопотребление, кВт/ч	0,075

Напряжение, В	Параметры	220	Значение
Рекомендованные параметры подводящего электрокабеля		3x2,5	