

Автономная канализация Alta Bio 5 Low

Автономная канализация Alta Bio 5 Low это станция Alta Bio 5 с уменьшенным по высоте корпусом, для монтажа в сложных условиях грунта, высокий уровень грунтовых вод, пlyingуны, скальный грунт и т. д. и является комплексной системой очистки сточных вод для домов с постоянным проживанием до 5 человек (объём сточной воды до 1 м³ в сутки). Автономная канализация **Alta Bio 5 Low** имеет меньший размер по высоте, что упрощает проведение земляных работ

Автономная канализация Alta Bio 5 Low выполнена из пластика толщиной 8 мм, нижняя часть которой представляет собой 3-х секционный отстойник объёмом 1,8 м³. В верхней части расположен биофильтр.



svetla-bioLow

Преимущества Alta Bio 5 Low:

- Гармоничный дизайн исполнения системы «зеленый верх», хорошо вписывается в ландшафт приусадебного участка.
- Самотечный выброс очищенной воды, не ограниченное время работы в режиме простого отстойника без внешнего электропитания.
- Малый вес, удобство транспортировки и монтажа.
- Система рециркуляции очищенной воды, не требуется постоянное проживание.
- Добавление коагулянта, увеличение скорости осаждения взвешенных веществ, удаление фосфора из стока.
- Усовершенствованная система подключения питания.
- Станция Alta Bio 5 Low имеет меньший размер по высоте, что упрощает проведение земляных работ
- Малый размер, экономия места на участке, не значительные расходы связанные с проведением монтажных работ.
- Нет ограничения по сбросу бытовых отходов (салфетки, пища и т.п.).
- Наличие монтажной юбки, возможность монтажа станции без бетонного основания.

Размеры и габариты

Автономная канализация Alta Bio 5 Low

Характеристики

Параметры

Значение

Производительность, м³/сут

от 1 до

Высота, м	Параметры	1,39	Значение
Артикул		01.01.01.F1.Us5.C0	
Максимальный залповый сброс, л		210	
Размер основания, мм		1340 x 2040	
Диаметр горловины, мм		955	
Вес, кг		136	
Глубина/диаметр входа, мм		460 / 110	
Глубина/диаметр выхода, мм		500 / 110	
Площадь для установки системы, м ²		3,4	
Объем земляных работ, м ³		4,8	
Электрооборудование		погружной насос KARCHER	
Установочная мощность, кВт		0,3	
Энергопотребление, кВт/ч		0,075	
Напряжение, В		220	
Рекомендованные параметры подводящего электрокабеля		3x2,5	